



EcoFlow DELTA 2 ist ein Muss für jeden Haushalt, in dem Stromversorgungssicherheit und Komfort an erster Stelle stehen. Stellen Sie sicher, dass Sie mit der Stromversorgung für nahezu jede Situation, in die Ihre Familie geraten könnte, gerüstet sind. Und das alles, ohne die Umwelt zu belasten.

1.024 Wh–3.040 Wh erweiterbare Kapazität

DELTA 2 bietet eine große Batteriekapazität von 1.024 Wh, erweiterbar auf 2.048 Wh mit der DELTA-2-Zusatzbatterie oder auf 3.040 Wh mit der DELTA-Max-Zusatzbatterie. Damit können Sie Ihre Geräte für den täglichen Gebrauch oder als Haushaltsreserve betreiben.

1.800 W AC-Ausgang mit 13 Steckdosen

Die Leistung des DELTA 2 von 1.800 W reicht für 90 % der Elektronik aus und versorgt 13 Geräte gleichzeitig. Keine Angst vor Überlastung bei Geräten mit hoher Wattleistung (bis zu 2.400 W) dank X-Boost-Technologie.

Unglaublich schnelles Aufladen

Schnellstes AC-Aufladen mit X-Stream-Technologie: 0–80 % in 50 min und 0–100 % in 80 min. Aufladen mittels Solarenergie in 3–6 Stunden mit 500 W Solareingang. Immer bereit für einen Stromausfall oder einen Campingausflug in letzter Minute.

Langlebigste und sichere LFP-Batterie

Das DELTA 2 wird von hochwertigen LFP-Batterien mit 3.000-facher Lebensdauer betrieben, was 6-mal länger ist als der Branchendurchschnitt. Es ist langlebig, stabil und robust.



Haushaltsreserve

				
Lampe (10 W)	Ventilator (40 W)	CPAP (40 W)	Kühlschrank (120 W)	Mikrowelle (1.300 W)
31 Stunden	16 Stunden	16 Stunden	7–14 Stunden	0,6 Stunden



Outdoor-Erholung

				
Handy (11 Wh)	Kamera (16 Wh)	Drohne (40 Wh)	Autokühlschrank (60 W)	Projektor (65 W)
89 Aufladungen	60 Aufladungen	25 Aufladungen	16–32 Stunden	12 Stunden



Professionelle Arbeit

				
Laptop (60 Wh)	Elektrische Bohrmaschine (1.080 W)	Schneidemaschine (1.100 W)	Elektrohammer (1.260 W)	Kreissäge (1.400 W)
16 Aufladungen	0,7 Stunden	0,7 Stunden	0,6 Stunden	0,6 Stunden



ECOFLOW

EcoFlow ist ein Unternehmen, das umweltfreundliche Energielösungen anbietet. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat EcoFlow den Kunden in über 100 Märkten mit seinen tragbaren DELTA- und RIVER-Stromversorgungen und vielfältigem Zubehör ein sicheres Gefühl gegeben. Die Mission von EcoFlow ist es, die Art und Weise, wie die Welt Energie erzeugt, speichert und nutzt, durch kreative, umweltbewusste Innovationen neu zu gestalten.

EcoFlow Europe S.R.O

E-Mail: sales.eu@ecoflow.com

Website: <https://de.ecoflow.com/>

Spezifikation

DELTA 2

Modellname	DELTA 2
Kapazität	1.024 Wh
Zusatzbatterie	DELTA-2-Zusatzbatterie: 1.024 Wh DELTA-Max-Zusatzbatterie: 2.016 Wh

AUSGANG

AC-Ausgang (×4)	4 Steckdosen, 1.800 W insgesamt (Spitzenleistung 2.700 W), X-Boost 2.400 W
USB-A-Ausgang (×2)	5 V, 2,4 A, 12 W Max.
USB-A-Schnellladung (×2)	5 V, 2,4A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, 18 W Max.
USB-C-Ausgang (×2)	5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W Max.
Auto-Stromausgang (×1)	12,6 V, 10 A, 126 W Max.
DC5521-Ausgang (×2)	12,6 V, 3 A

INGANG

AC-Ladung	1.200 W
Solarladung	500 W Max., 11 V–60 V, 15 A
Autoladung	Unterstützt 12 V/24 V Batterie, Standard 8 A

BATTERIE

Batteriechemie	LFP (LiFePO4-Batterie)
Lebenszyklus	3.000 Zyklen bis 80 %+ Kapazität

Konnektivität	WLAN & Bluetooth
Abmessung	15,7 × 8,3 × 11 in / 400 × 211 × 281 mm
Gewicht	27 lb / 12 kg
Inhalt der Verpackung	DELTA 2, AC-Ladekabel, Autoladekabel, DC5521-zu-DC5525-Kabel, Benutzerhandbuch, App-Schnellanleitung, Garantiekarte

LADEZEIT

AC-Wandsteckdose	0–80 % in 50 min, 0–100 % in 80 min (1.200 W Max.)
Intelligenter Generator	0–80 % in 50 min, 0–100 % in 80 min (1.100 W Max.)
Tragbares Solarmodul	3–6 Stunden (1*400 W / 2*220 W)
Autoladegerät	11 Stunden (96 W)



DELTA 2 Solargeneratoren

Tragbare Solarmodule		Aufladezeit
110 W	2 Sets	6 h–12 h
	4 Sets	3 h–6 h (2 Reihen 2 parallel)
160 W	1 Set	8 h–16 h
	2 Sets	4 h–8 h
220 W	1 Set	6 h–12 h
	2 Sets	3 h–6 h
400 W	1 Set	3 h–6 h

ECOFLOW

Stromversorgung für eine neue Welt



DELTA 2

Nicht nur eine Batterie.